



Przelotowa złączka izolowana HPS-10 – 12-polowa

Opis

Przelotowa złączka izolowana HPS-10 przeznaczona jest do zastosowań domowych i przemysłowych, do przewodzącego połączenia jednego lub więcej przewodów miedzianych o przekroju od 4 mm² do 10 mm².

Dużą zaletą tej złączki jest możliwość podłączenia przewodu bez konieczności jego przerywania.

Poszczególne pola można oddzielić, odłamując je z całego zestawu.

W złączce umieszczono śruby, z łbem pod klucz płaski.

Przy pomocy zamków złączek można je łączyć w zestawy, także różnych typów, w zakresie HPS 50/A do HPS 150/A.

Zastosowano śruby z otworem sześciokątnym (pod klucz inbusowy).

Izolowana złączka HPS wykonana jest z poliamidu PA 6, palność V2 wg UL 94, nie zawiera halogenów (rozgrzana pętla 960 °C), wytrzymałość izolacyjna 3000 V.

Przewodzące elementy wewnętrzne złączki i elementy połączeniowe wykonano z mosiądzu, niklowanego galwanicznie.

Obudowa izolacyjna jest w kolorze białym.

Wyroby są wyprodukowane w UE pod marką TEKOX i posiadają znak, są testowane zgodnie z EN 60947-1, EN 60947-7-1 i certyfikowane przez laboratoria UE (VDE-SRN, KEMA-Holandia, AENOR-Hiszpania).

Nie ma konieczności przerywania podłączanych przewodów, ponieważ górny element złączki jest zdejmowany.

Można podłączyć dwa przewody do jednej złączki, co pozwala na wygodne łączenie różnych linii elektrycznych.

Złączka HPS zapewnia bezpieczne prowadzenie śrub we wpustach, co ułatwia montaż i



zabezpiecza połączenia przed poluzowaniem.

Złączka HPS znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, oferując szeroki zakres możliwości użycia.

Instalacja złączki HPS jest łatwa, umożliwiając m.
in.

montaż w ścianach puszek rozgałęźnych.

Złączki typu HPS-10 dostępna w wersji dwunastopolowej, co pozwala na łączenie większej liczby przewodów w jednej złączce.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki przelotowe-rozgałęźne
3. Złączki przelotowe HPS

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 18/213,7 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. G

PA ILOSC W PACZCE



1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 100

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 10

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Biały

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 12

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 1

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 500 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 57 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU



1. Montaż bezpośredni

PA SZEROKOSC

1. 31 mm

PA WAGA

1. 140

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 23 mm

default watermark