



Przelotowa złączka izolowana HPS-50/A – 1-polowa

Opis

Przelotowa złączka izolowana HPS-50 przeznaczona jest do zastosowań domowych i przemysłowych, do przewodzącego połączenia jednego lub więcej przewodów miedzianych o przekroju od 25 mm² do 50 mm².

W złączce umieszczono śruby, z łbem pod klucz płaski.

Przy pomocy zamków złączek można je łączyć w zestawy, także różnych typów, w zakresie HPS 50/A do HPS 150/A.

Zastosowano śruby z otworem sześciokątnym (pod klucz inbusowy).

Izolowana złączka HPS wykonana jest z poliamidu PA 6, palność V2 wg UL 94, nie zawiera halogenów (rozgrzana pętla 960 °C), wytrzymałość izolacyjna 3000 V.

Przewodzące elementy wewnętrzne złączki i elementy połączeniowe wykonano z miedzi, niklowanego galwanicznie.

Obudowa izolacyjna jest w kolorze białym.

Wyroby są wyprodukowane w UE pod marką TEKOX i posiadają znak, są testowane zgodnie z EN 60947-1, EN 60947-7-1 i certyfikowane przez laboratoria UE (VDE-SRN, KEMA-Holandia, AENOR-Hiszpania).

Złączka HPS zapewnia bezpieczne prowadzenie śrub we wpustach, co ułatwia montaż i zabezpiecza połączenia przed poluzowaniem.

Złączka HPS znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, oferując szeroki zakres możliwości użycia.

Instalacja złączki HPS jest łatwa, umożliwiając m.

in.

montaż w ścianach puszek rozgałęźnych.



Złączki typu HPS-50 dostępna w wersji 1-polowej.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki przelotowe-rozgałęźne
3. Złączki przelotowe HPS

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA DOSTAWCY

1. 70

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 29,5/- mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. G



PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 60

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 6

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Biały

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 1

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 150 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie



PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA SZEROKOSC

1. 62,6 mm

PA WAGA

1. 74

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 47,5 mm

default watermark