



## Przelotowa złączka izolowana HPS-70/A – 1-polowa

### Opis

Przelotowa złączka izolowana HPS-70/A przeznaczona jest do zastosowań domowych i przemysłowych, do przewodzącego połączenia jednego lub więcej przewodów miedzianych o przekroju od 35 mm<sup>2</sup> do 70 mm<sup>2</sup>.

W złączce umieszczono śruby, z łbem pod klucz płaski.

Przy pomocy zamków złączek można je łączyć w zestawy, także różnych typów, w zakresie HPS 50/A do HPS 150/A.

Zastosowano śruby z otworem sześciokątnym (pod klucz inbusowy).

Izolowana złączka HPS wykonana jest z poliamidu PA 6, palność V2 wg UL 94, nie zawiera halogenów (rozgrzana pętla 960 °C), wytrzymałość izolacyjna 3000 V.

Przewodzące elementy wewnętrzne złączki i elementy połączeniowe wykonano z mosiądzu, niklowanego galwanicznie.

Obudowa izolacyjna jest w kolorze białym.

Wyroby są wyprodukowane w UE pod marką TEKOX i posiadają znak, są testowane zgodnie z EN 60947-1, EN 60947-7-1 i certyfikowane przez laboratoria UE (VDE-SRN, KEMA-Holandia, AENOR-Hiszpania).

Złączka HPS zapewnia bezpieczne prowadzenie śrub we wpustach, co ułatwia montaż i zabezpiecza połączenia przed poluzowaniem.

Złączka HPS znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, oferując szeroki zakres możliwości użycia.

Instalacja złączki HPS jest łatwa, umożliwiając m.

in.

montaż w ścianach puszek rozgałęźnych.



---

Złączki typu HPS-70 dostępna w wersji 1-polowej.

## PWB-BRAND

1. Elektro Becov

## LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

## PRODUCT TYPE

1. simple

## PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki przelotowe-rozgałęźne
3. Złączki przelotowe HPS

## PRODUCT TAG

1. Paleta

## PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

## PA DOSTAWCY

1. 70

## PA ETIM

1. EC001284

## PA GLEBOKOSC

1. 31/- mm

## PA GRUPA-RABATOWA

1. G



---

**PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

1. 60

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 5

**PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

**PA KOLOR**

1. Biały

**PA LICZBA-BIEGUNOW**

1. 1

**PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN**

1. 1

**PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 1000 V

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 192 A

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA PRZEZROCZYSTY**

1. nie



## **PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Montaż bezpośredni

## **PA SZEROKOSC**

1. 63,6 mm

## **PA WAGA**

1. 90

## **PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA**

1. nie

## **PA WYSOKOSC**

1. 52,75 mm

default watermark