



Przepust dławiący HTC-17

Opis

Przepust dławiący HTB-17 w kolorze szarym to specjalny przepust z tworzywa sztucznego z tłoczonym wzmocnieniem stalowym i wstępnie przygotowanymi przepustami kablowymi o kompaktowej konstrukcji.

Przeznaczony do przewodów o średnicy od 5 mm² do 30 mm².

Maksymalna ilość podłączonych kabli wynosi 17.

Zakres temperatury pracy od -40 °C do +100°C.

Przepust dławiący posiada stopień ochrony IP 55.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
3. Przepusty



4. Dławice kablowe

PA BEZHALOGENOWE

1. tak

PA DLUGOSC-CALKOWITA

1. 216 mm

PA DO-PRZEWODOW-O-SREDNICY

1. 5-30 mm

PA ETIM

1. EC000879

PA GATUNEK-MATERIALU

1. Tworzywo termoplastyczne

PA GAZOSZCZELNOSC

1. nie

PA GRUPA-RABATOWA

1. N

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA



1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-KABLI

1. 1-17

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne

PA MODEL

1. Zamknięty

PA OGNIIOCHRONNA

1. nie

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP55

PA WODOSZCZELNOSC

1. nie

PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI

1. Stan surowy

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40-100 °C

default watermark