

Przepust dławiący HTC-22-FI (Typ FL21) IP65 – czarny

Opis

HTC-22-FI (Typ FL21) IP65 służy do szczelnego i bezpiecznego wprowadzania kabli do urządzeń elektrycznych, koryt instalacyjnych bądź rozdzielnic. Przepust częściowo usztywnia przeprowadzany odcinek kabla, ograniczając możliwość uszkodzeń mechanicznych. Zabezpiecza izolację przewodu przed przecięciem. Dodatkowo utrudnia lub uniemożliwia wyrwanie przewodu z wnętrza urządzenia. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na poziomie IP65. Posiada 22 otwory podłączeniowe, dla przewodów o wymiarach 1 x 10 mm – 32 mm / 21 x 10 mm – 20 mm. Przepust jest odporny na temperatury w zakresie - 40 – 100 °C.

PWB-BRAND

1. HT HI TECH

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy prowadzenia kabli
3. Przepusty kablowe
4. IP30-65 HTC Przepusty kablowe (FL21)

PA ETIM

1. EC000211

PA GRUPA-RABATOWA



1. N

PA PRODUCENT

1. HT HI TECH

default watermark