



Przepust dławiący HTC-50

Opis

Przepust dławiący HTB-50 w kolorze szarym to specjalny przepust z tworzywa sztucznego z tłoczonym wzmocnieniem stalowym i wstępnie przygotowanymi przepustami kablowymi o kompaktowej konstrukcji.

Przeznaczony do przewodów o średnicy od 7 mm² do 25 mm².

Maksymalna ilość podłączonych kabli wynosi 50.

Zakres temperatury pracy od -40 °C do +100°C.

Przepust dławiący posiada stopień ochrony IP 65.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy prowadzenia kabli
3. Przepusty kablowe

- 4. IP30-65 HTC Przepusty kablowe (FL21)
- 5. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
- 6. Przepusty
- 7. Dławice kablowe

PA BEZHALOGENOWE

- 1. tak

PA DLUGOSC-CALKOWITA

- 1. 216 mm

PA DO-PRZEWODOW-O-SREDNICY

- 1. 7-25 mm

PA ETIM

- 1. EC000879

PA GATUNEK-MATERIALU

- 1. Tworzywo termoplastyczne

PA GAZOSZCZELNOSC

- 1. nie

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. N

PA ILOSC W PACZCE

- 1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

- 1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

- 1. 1



PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-KABLI

1. 1-50

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne

PA MODEL

1. Zamknięty

PA OGNIIOCHRONNA

1. nie

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP65

PA WODOSZCZELNOSC

1. nie

PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI

1. Stan surowy

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40-100 °C

default watermark