



Przepust dławiący HTK-24 IP20 – biały

Opis

HTK-24 IP20 służy do szczelnego i bezpiecznego wprowadzania kabli do urządzeń elektrycznych, koryt instalacyjnych bądź rozdzielnic. Przepust częściowo usztywnia przeprowadzany odcinek kabla, ograniczając możliwość uszkodzeń mechanicznych. Zabezpiecza izolację przewodu przed przecięciem. Dodatkowo utrudnia lub uniemożliwia wyrwanie przewodu z wnętrza urządzenia. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze białym. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na poziomie IP20. Posiada 24 otwory podłączeniowe, dla przewodów o wymiarach 23 x 5 mm – 12 mm / 1 x 14 mm – 24 mm. Przepust jest odporny na temperatury w zakresie -40 – 100 °C.

PWB-BRAND

1. HT HI TECH

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy prowadzenia kabli



- 3. Przepusty kablowe
- 4. IP30-65 Przepusty kablowe - pozostałe

PA ETIM

- 1. EC000211

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. N

PA PRODUCENT

- 1. HT HI TECH

default watermark