



## Przepust dławiący HTKC-43

### Opis

Przepust dławiący HTKC-43 w kolorze szarym to specjalny przepust z tworzywa sztucznego z tłoczonym wzmocnieniem stalowym i wstępnie przygotowanymi przepustami kablowymi o kompaktowej konstrukcji.

Przeznaczony do przewodów o średnicy od 4 mm<sup>2</sup> do 27,5 mm<sup>2</sup>.

Maksymalna ilość podłączonych kabli wynosi 43.

Zakres temperatury pracy od -40 °C do +100°C.

Przepust dławiący posiada stopień ochrony IP 65.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy prowadzenia kabli
3. Przepusty kablowe



- 4. IP30-65 HTC Przepusty kablowe (FL21)
- 5. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
- 6. Przepusty
- 7. Dławice kablowe

#### PRODUCT TAG

- 1. Paczka

#### PRODUCT SHIPPING CLASS

- 1. Paczka

#### PA BEZHALOGENOWE

- 1. tak

#### PA DLUGOSC-CALKOWITA

- 1. 216 mm

#### PA DO-PRZEWODOW-O-SREDNICY

- 1. 4-27,5 mm

#### PA DOSTAWCY

- 1. 89

#### PA ETIM

- 1. EC000879

#### PA GATUNEK-MATERIALU

- 1. Tworzywo termoplastyczne

#### PA GAZOSZCZELNOSC

- 1. nie

#### PA GRUPA-RABATOWA

- 1. N



---

**PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

1. -

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 1

**PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

**PA KOLOR**

1. Szary

**PA LICZBA-KABLI**

1. 1-43

**PA MATERIAL**

1. Tworzywo sztuczne

**PA MODEL**

1. Zamknięty

**PA OGNIOOCHRONNA**

1. nie

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA STOPIEN-OCHRONY-IP**

1. IP65

default watermark



## **PA WODOSZCZELNOSC**

1. nie

## **PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI**

1. Stan surowy

## **PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -40-100 °C

default watermark