



Przepust dławiący KUPO-M IP65 (23-48mm) z opaską zaciskową – czarny

## Opis

Przepust dławiący KUPO-M służy do szczelnego i bezpiecznego wprowadzania kabli do urządzeń elektrycznych, koryt instalacyjnych bądź rozdzielnic. Przepust częściowo usztywnia przeprowadzany odcinek kabla, ograniczając możliwość uszkodzeń mechanicznych. Zabezpiecza izolację przewodu przed przecięciem. Dodatkowo utrudnia lub uniemożliwia wyrwanie przewodu z wnętrza urządzenia. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Produkt charakteryzuje się wysoką szczelnością na poziomie IP65. Mocowanie dławicy do obudowy jest zatrzaskowe. Posiada otwór podłączeniowy, dla przewodów o średnicy 23 mm – 48 mm.

## PWB-BRAND

1. HT HI TECH

## LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

## PRODUCT TYPE

1. simple

## PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy prowadzenia kabli
3. Dławice kablowe
4. IP65 KUPO Dławice kablowe

#### **PRODUCT TAG**

1. Paczka

#### **PRODUCT SHIPPING CLASS**

1. Paczka

#### **PA BEZHALOGENOWE**

1. tak

#### **PA DOSTAWCY**

1. 89

#### **PA ETIM**

1. EC000441

#### **PA GATUNEK-MATERIALU**

1. Elastomer termoplastyczny TPE

#### **PA GAZOSZCZELNOSC**

1. -

#### **PA GRUPA-RABATOWA**

1. N

#### **PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

#### **PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

default watermark

1. -

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 1

**PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

**PA KOLOR**

1. Czarny

**PA MATERIAL**

1. Tworzywo sztuczne

**PA MODEL**

1. Prosty

**PA OGNIIOCHRONNA**

1. -

**PA PRODUCENT**

1. HT HI TECH

**PA STOPIEN-OCHRONY-IP**

1. IP65

**PA WODOSZCZELNOSC**

1. -

**PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI**

1. -

**PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**



1. -40 - 100 °C

default watermark