



Przepust dławiący RIT-96 (size 2) IP65 – szary

Opis

RIT-96 (size 2) IP65 służy do szczelnego i bezpiecznego wprowadzania kabli do urządzeń elektrycznych, koryt instalacyjnych bądź rozdzielnic. Przepust częściowo usztywnia przeprowadzany odcinek kabla, ograniczając możliwość uszkodzeń mechanicznych. Zabezpiecza izolację przewodu przed przecięciem. Dodatkowo utrudnia lub uniemożliwia wyrwanie przewodu z wnętrza urządzenia. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na poziomie IP65. Posiada 96 otworów podłączeniowych, dla przewodów o wymiarach 28 x 7 mm – 12 mm / 52 x 10 mm – 15 mm / 4 x 15 mm – 21 mm / 8 x 15 mm – 25 mm / 4 x 26 mm – 35 mm. Przepust jest odporny na temperatury w zakresie -40 – 100 °C.

PWB-BRAND

1. HT HI TECH

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



- 2. Systemy prowadzenia kabli
- 3. Przepusty kablowe
- 4. IP65 RIT Przepusty kablowe

PA ETIM

- 1. EC000211

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. N

PA PRODUCENT

- 1. HT HI TECH

default watermark