



Wkładka ogranicznika przepięć PO I 0 N-PE 260V/12,5kA Typ 1+2

Opis

Ogranicznik przepięć PO I 0 N-PE 260V/12,5kA to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 20 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 260 V. Poziom ochrony to $\leq 1,5$ kV. Prąd udarowy (10/350) wynosi 12,5 kA. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Wkłady wymienne do ograniczników przepięć

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA BEZ-PRADU-UPLYWU

1. NIE

PA CZAS-REAKCJI

1. <150 ns

PA GRUPA-ETIM

1. EC001457

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA KOLOR

1. szary, czarny

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 0

PA NORMA-IEC-61643-1

1. klasa I + klasa II + klasa III

PA NORMA-STN-EN-61643-11

1. T1+T2+T3

PA NORMA-VDE-0675-06

1. klasa B + klasa C + klasa D

PA POZIOM-OCHRONY-KV

1. $\leq 1,5$ kV



PA PRAD-NASTEPCZY

1. 100 A

PA PRAD-UPLYWU

1. $<1 \mu\text{A}$

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA ROZMIAR

1. 1 moduł

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP20

PA WYMIARY-MM

1. 90 x 64 x 17,5 mm

default watermark