

Wkładka ogranicznika przepięć PO II 0 PV 100V DC/40kA Typ 2 do instalacji fotowoltaicznych wyspowych (off-grid)

Opis

Ogranicznik przepięć PO II 0 PV 100V to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 15 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Maksymalne napięcie trwałej pracy DC wynosi 100 V. Stopień ochrony napięciowej to $\leq 1,45$ kV.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Wkłady wymienne do ograniczników przepięć

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000941

PA GRUPA-RABATOWA



1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA NAZWA-PRODUKTU-SKROCONA

1. PO II 0 PV

PA PRODUCENT

1. KIWA

default watermark