

## Wkładka ogranicznika przepięć POPV II 0 F 300V DC/40kA Typ 2 do instalacji fotowoltaicznych, obwodach prądu

### Opis

Ogranicznik przepięć POPV II 0 F 300V DC to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 15 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Maksymalne napięcie trwałej pracy DC wynosi 300 V. Stopień ochrony napięciowej to  $\leq 3,0$  kV.

### PWB-BRAND

1. Kiwa

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Wkłady wymienne do ograniczników przepięć

### PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

### PA GRUPA-ETIM

1. EC000941

### PA GRUPA-RABATOWA



1. KW

**PA JEDNOSTA PACZKA**

1. szt.

**PA NAZWA-PRODUKTU-SKROCONA**

1. POPV II 0 F 300V DC

**PA PRODUCENT**

1. KIWA

default watermark