



## Wtyczka hermetyczna wodoszczelna (przepust) typ WP5/EM IP68

### Opis

Wtyczka hermetyczna wodoszczelna (przepust) typ WP5/EM przeznaczona do montażu panelowego.

Przeznaczona do przewodów o zakresie od 0,5 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Podłączone jest do niego gniazdo kablowe WPx/HEM.

Nasadka nie jest częścią złącza.

Stopień ochrony IP 68 jest wskazany, gdy jest podłączony lub zakończony zatyczką.

Temperatura pracy od -40 °C do +85 °C.

Testowana zgodnie z normami: EN 61984, EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 62444, UL2238 / UL1977.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



---

2. Złączki wodoodporne IP68

**PRODUCT TAG**

1. Paleta

**PRODUCT SHIPPING CLASS**

1. Paleta (euro)

**PA DOSTAWCY**

1. 70

**PA EKRANOWANY**

1. Nie

**PA ETIM**

1. EC002635

**PA GLEBOKOSC**

1. 46,5 mm

**PA GRUPA-RABATOWA**

1. J

**PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

1. 25

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 1

**PA JEDNOSTKA PACZKA**



1. szt.

**PA KOLOR**

1. Czarny

**PA MATERIAL-OBUDOWY**

1. Tworzywo sztuczne

**PA MATERIAL-POKRYCIA-STYKOW**

1. Nikiel

**PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 450

**PA POWLOKA-OBUDOWY**

1. Tworzywo sztuczne

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 15

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA RODZAJ-OBUDOWY**

1. Prosty

**PA RODZAJ-STYKU**

1. Pin/sztyft

**PA ROZMIAR-GWINTU-METRYCZNY**

1. 20

**PA SREDNICA-ZLACZA-WTYKOWEGO**



1. 25 mm

**PA SZEROKOSC**

1. 25,5 mm

**PA TEMPERATURA-OTOCZENIA**

1. -40 - 85 °C

**PA WAGA**

1. 16 g

**PA Z-PRZEWODEM-OCHRONNYM**

1. Tak

**PA ZE-WSKAZNIKIEM-STANU**

1. Nie

default watermark