



Wtyczka hermetryczna wodoszczelna typ WP3/M IP68

Opis

Wtyczka hermetryczna wodoszczelna (przepust) typ WP3/M przeznaczona do łączenia instalacji tymczasowych lub stałych, gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony połączenia (IP) oraz częste podłączanie/rozłączanie, bez użycia puszek.

Przeznaczona do przewodów o zakresie od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Podłączone jest do niego gniazdo kablowe WPx/EH.

Nasadka nie jest częścią złącza.

Stopień ochrony IP 68 jest wskazany, gdy jest podłączony lub zakończony zatyczką.

Temperatura pracy od -40 °C do +85 °C.

Testowana zgodnie z normami: EN 61984, EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 62444, UL2238 / UL1977.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki wodoodporne IP68

PA EKRANOWANY

1. Nie

PA ETIM

1. EC002635

PA GLEBOKOSC

1. 46,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. J

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 25

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA MATERIAL-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne



PA MATERIAL-POKRYCIA-STYKOW

1. Nikiel

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 450

PA POWLOKA-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 17.5

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-OBUDOWY

1. Prosty

PA RODZAJ-STYKU

1. Pin/sztyft

PA SREDNICA-ZLACZA-WTYKOWEGO

1. 25,5 mm

PA SZEROKOSC

1. 25,5 mm

PA TEMPERATURA-OTOCZENIA

1. -40 - 85 °C

PA WAGA

1. 21,5 g



PA Z-PRZEWODEM-OCHRONNYM

1. Tak

PA ZE-WSKAZNIKIEM-STANU

1. Nie

default watermark