



## Złącze wtykowe elektryczne BCS-2/M-G

### Opis

Złącze wtykowe elektryczne BCS-2/M-G służy do szybszego i bezpieczniejszego wykonania połączeń w urządzeniach oświetleniowych oraz stałych i czasowych instalacjach elektrycznych.

Dedykowana dla przewodów o przekroju od 0,5 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Klasa palności materiału izolacyjnego V2 zgodnie z UL94. Obudowa wykonana z Poliamidu PA6.

Prąd znamionowy: 16A

Napięcie znamionowe 250V

Temperatura pracy: 110 °C

Stopień ochrony: IP40

Złącze w kolorze szarym

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki instalacyjne
3. Złączki wtykowe BCS

### PRODUCT TAG

1. Paczka



---

## PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

## PA DO-PRZEWODOW-O-SREDNICY

1. 0,5-2,5 mm

## PA DOSTAWCY

1. 70

## PA ETIM

1. EC002560

## PA GLEBOKOSC

1. 31,5 mm

## PA GRUPA-RABATOWA

1. C

## PA ILOSC W PACZCE

1. 50

## PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

## PA KOLOR

1. Szary

## PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

## PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 250 V



## **PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 16 A

## **PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

## **PA PRZEZROCZYSTY**

1. nie

## **PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Montaż bezpośredni

## **PA SREDNICA-OTWORU**

1. 3,1 mm

## **PA SZEROKOSC**

1. 16 mm

## **PA TEMPERATURA-ROBOCZA**

1. 0-110 °C

## **PA WYSOKOSC**

1. 19,5 mm

default watermark