



Złączka bezśrubowa EURO Q2,5/1+2 – Niebieska

Opis

Złączka szeregowo bezśrubowa EURO Q2,5/1+2 przeznaczona do przewodów miedzianych o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Złączkę można mocować na listwach TH 35×7,5 i TH 35×15.

Złączkę można łączyć w szeregi bez ograniczeń przy pomocy bezśrubowych wsuwanych mostków grzebieniowych (do mostka złączki, w którym znajduje się jeden grzebień można wsunąć także sąsiedni, następny grzebień).

Złączka bezśrubowa EURO Q testowana zgodnie z EN 60998-2-1; EN 60998-2-2; EN 60947-7-1; EN 60947-7-2.

Posiada certyfikat zgodny z VDE, UL, CSA i KEMA łącznie z certyfikatem wykorzystania w środowisku zagrożonym wybuchem.

Produkt z tej grupy został wyprodukowany w UE.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki bezśrubowe EURO Q (sprężynowe)
4. Złączki jednopolowe bezśrubowe EURO Q (sprężynowe)

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 68,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 25

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Niebieski

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 3

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 630 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 24 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5 mm

PA WAGA

1. 9

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. tak

PA WYSOKOSC

1. 28,5 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20 - 55 °C