



## Złączka bezśrubowa PE PYK 1,5 MCT/2+2

### Opis

Złączka bezśrubowa PE PYK 1,5 MCT/2+2 w kolorze żółto-zielonym o przekroju od 0,34 mm<sup>2</sup> do 1,5 mm<sup>2</sup>, przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych bez użycia narzędzi – wystarczy włożyć przewód do złączki w celu jej podłączenia.

Do podłączenia cienkiej linki bez tulejki zaleca się użycie narzędzia.

Możliwość doposażenia w przegrodę końcową i środkową.

Sąsiednie złączki można połączyć za pomocą mostka.

Złączki bezśrubowe PYK są testowane w warunkach klimatycznych do temp. otoczenia od -55 °C do +120 °C.

Posiadają stopień ochrony IP 20 i klasę palności materiału izolacyjnego V2 zgodnie z UL94.

Złączki można stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple



---

## PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki bezśrubowe PYK (Push-IN)
4. Złączki bezśrubowe jednofazowe PYK PE (Push-IN)
5. Złączki jednofazowe PYK PE (Push-IN)

## PRODUCT TAG

1. Paleta

## PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

## PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

## PA ETIM

1. EC000901

## PA FUNKCJA-PEN

1. Nie

## PA GLEBOKOSC

1. 75,1 mm

## PA GRUPA-RABATOWA

1. A

## PA ILOSC W PACZCE

1. 70

## PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.



## **PA KOLOR**

1. Zielono-żółty

## **PA LICZBA-POZIOMOW**

1. 1

## **PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM**

1. 4

## **PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

## **PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

## **PA SZEROKOSC**

1. 4,2 mm

## **PA WAGA**

1. 10 g

## **PA WYSOKOSC**

1. 37,8 mm

## **PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -55 - 120 °C

default watermark