



## Złączka bezśrubowa PYK 1,5 MC/2+2 – Szara

### Opis

Złączka bezśrubowa PYK 1,5 MC/ 2+2 o przekroju od 0,34 mm<sup>2</sup> do 1,5 mm<sup>2</sup>, przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych bez użycia narzędzi – wystarczy włożyć przewód do złączki w celu jej podłączenia.

Do podłączenia cienkiej linki bez tulejki zaleca się użycie narzędzia.

Możliwość doposażenia w przegrodę końcową i środkową.

Sąsiednie złączki można połączyć za pomocą mostka.

Złączki bezśrubowe PYK są testowane w warunkach klimatycznych do temp.otoczenia od -55 °C do +120 °C.

Posiadają stopień ochrony IP 20 i klasę palności materiału izolacyjnego V2 zgodnie z UL94.

Złączki można stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki bezśrubowe PYK (Push-IN)
4. Złączki bezśrubowe jednopolowe PYK (Push-IN)
5. Złączki jednopolowe PYK (Push-IN)

#### PRODUCT TAG

1. Paczka

#### PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

#### PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

#### PA ETIM

1. EC000897

#### PA GLEBOKOSC

1. 52 mm

#### PA GRUPA-RABATOWA

1. A

#### PA ILOSC W PACZCE

1. 70

#### PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

#### PA KOLOR

1. Szary

#### PA LICZBA-POZIOMOW



1. 1

**PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM**

1. 4

**PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 800 V

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 17,5 A

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

**PA SZEROKOSC**

1. 4,2 mm

**PA WAGA**

1. 6

**PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA**

1. tak

**PA WYSOKOSC**

1. 37,8 mm

**PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -55 - 120 °C