



## Złączka bezśrubowa PYK 1,5 ME/1+2 - Niebieska

### Opis

Złączka bezśrubowa PYK 1,5 ME/1+2 o przekroju od 0,34 mm<sup>2</sup> do 1,5 mm<sup>2</sup>, przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych bez użycia narzędzi – wystarczy włożyć przewód do złączki w celu jej podłączenia.

Do podłączenie cienkiej linki bez tulejki zaleca się użycie narzędzia.

Możliwość doposażenia w przegrodę końcową i środkową.

Sąsiednie złączki można połączyć za pomocą mostka.

Złączki bezśrubowe PYK są testowane w warunkach klimatycznych do temp.otoczenia od -55 °C do +120 °C.

Posiadają stopień ochrony IP 20 i klasę palności materiału izolacyjnego V2 zgodnie z UL94.

Złączki można stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki bezśrubowe PYK (Push-IN)
4. Złączki bezśrubowe jednofazowe PYK (Push-IN)
5. Złączki jednofazowe PYK (Push-IN)

#### **PRODUCT TAG**

1. zapytaj o cenę

#### **PA ETIM**

1. EC000897

#### **PA GLEBOKOSC**

1. 52 mm

#### **PA GRUPA-RABATOWA**

1. A

#### **PA ILOSC W PACZCE**

1. 70

#### **PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

#### **PA KOLOR**

1. Niebieski

#### **PA LICZBA-POZIOMOW**

1. 1

#### **PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM**

1. 3

#### **PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

default watermark

1. 800 V

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 17,5 A

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

**PA SZEROKOSC**

1. 4,2 mm

**PA WAGA**

1. 5

**PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA**

1. tak

**PA WYSOKOSC**

1. 37,8 mm

**PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -55 - 120 °C

default watermark