



Złączka bezśrubowa PYK 6 E/1+2 – Szara

Opis

Złączka bezśrubowa PYK 6 E/1+2 o przekroju od 0,5 mm² do 6 mm², przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych bez użycia narzędzi – wystarczy włożyć przewód do złączki w celu jej podłączenia.

Do podłączenie cienkiej linki bez tulejki zaleca się użycie narzędzia.

Możliwość doposażenia w przegrodę końcową i środkową.

Sąsiednie złączki można połączyć za pomocą mostka.

Złączki bezśrubowe PYK są testowane w warunkach klimatycznych do temp.otoczenia od -55 °C do +120 °C.

Posiadają stopień ochrony IP 20 i klasę palności materiału izolacyjnego V2 zgodnie z UL94.

Złączki można stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki bezśrubowe PYK (Push-IN)
4. Złączki bezśrubowe jednofazowe PYK (Push-IN)
5. Złączki jednofazowe PYK (Push-IN)

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 85,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 45

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM



1. 3

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 41 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 8 mm

PA WAGA

1. 17

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. tak

PA WYSOKOSC

1. 46,2 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -55 - 120 °C

default watermark