



Złączka bezśrubowa sensorowa PYK 3 S

Opis

Złączka bezśrubowa sensorowa PYK 3 S w kolorze szarym o przekroju od 0,34 mm² do 2,5 mm², przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych bez użycia narzędzi – wystarczy włożyć przewód do złączki w celu jej podłączenia.

Do podłączenia cienkiej linki bez tulejki zaleca się użycie narzędzia.

Możliwość doposażenia w przegrodę końcową i środkową.

Sąsiednie złączki można połączyć za pomocą mostka.

Złączki bezśrubowe PYK są testowane w warunkach klimatycznych do temp. otoczenia od -55 °C do +120 °C.

Posiadają stopień ochrony IP 20 i klasę palności materiału izolacyjnego V2 zgodnie z UL94.

Złączki można stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki specjalne
3. Złączki bezśrubowe sensorowe PYK (Push-IN)

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA ETIM

1. EC000898

PA GLEBOKOSC

1. 79,4 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. B

PA ILOSC W PACZCE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 3

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 250

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN



1. 24

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5 mm

PA WAGA

1. 9 g

PA WYSOKOSC

1. 58,6 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -55 - 120 °C

default watermark