



Złączka ceramiczna PT B10-2E – 10 mm² – 2-torowa

Opis

Złączka ceramiczna PT B10-2E charakteryzuje się żaroodpornym materiałem obudowy w kolorze białym.

Nadaje się do przewodów z rdzeniem pełnym, jak i przewodów linkowych z osłoną o przekroju od 4 mm² do 10 mm².

Jeden drut można zastosować pod jedną śrubą.

W środku obejmy znajduje się otwór, który służy do zamocowania obejmy.

Złączka ceramiczna J515510 posiada stopień ochrony IP 20.

Testowana z gorącą pętlą 960 °C zgodnie z normą EN 60695-2-11.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki instalacyjne



3. Złączki porcelanowe PT

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 26 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. C

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 180

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 60

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Biały

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE



1. 450 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 57 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA SZEROKOSC

1. 22 mm

PA WAGA

1. 24

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 18 mm

default watermark