



Złączka ceramiczna PT B4-3E – 4 mm² – 3-torowa

Opis

Złączka ceramiczna PT B4-3E charakteryzuje się żaroodpornym materiałem obudowy w kolorze białym.

Nadaje się do przewodów z rdzeniem pełnym, jak i przewodów linkowych z osłoną o przekroju od 1,5 mm² do 4 mm².

Jeden drut można zastosować pod jedną śrubą.

W środku obejmy znajduje się otwór, który służy do zamocowania obejmy.

Złączka ceramiczna J515503 posiada stopień ochrony IP 20.

Testowana z gorącą pętlą 960 °C zgodnie z normą EN 60695-2-11.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki instalacyjne



3. Złączki porcelanowe PT

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 33 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. C

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 50

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Biały

PA LICZBA-BIEGUNOW



1. 3

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 450 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 32 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA SZEROKOSC

1. 18 mm

PA WAGA

1. 22

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 17 mm