



Złączka kablowa wodoszczelna (przelotowa T) WP2/DT IP68

Opis

Złączka kablowa wodoszczelna (przelotowa T) WP2/DT przeznaczona do trwałego łączenia dwóch przewodów.

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP68) nadaje się do środowisk, w których sprzęgło może być zanurzone.

Zaletą jego demontaż, a co za tym idzie możliwość ponownego użycia.

Połączenie przewodów jest śrubowe.

Zakres połączeń od 0,75 mm² do 1,5 mm².

Temperatura pracy od -40 °C do +85 °C.

Testowane zgodnie z normami: EN 61984, EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 62444, UL2238 / UL1977.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki wodoodporne IP68

PA EKRANOWANY

1. Nie

PA ETIM

1. EC002635

PA GLEBOKOSC

1. 90 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. J

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 6

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA MATERIAL-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne



PA MATERIAL-POKRYCIA-STYKOW

1. Nikiel

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 450

PA POWLOKA-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 24

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-OBUDOWY

1. Prosty

PA RODZAJ-STYKU

1. Inne

PA SREDNICA-ZLACZA-WTYKOWEGO

1. 30 mm

PA SZEROKOSC

1. 30 mm

PA TEMPERATURA-OTOCZENIA

1. -40 - 85 °C

PA WAGA

1. 51 g

default watermark



PA WYSOKOSC

1. 66 mm

PA Z-PRZEWODEM-OCHRONNYM

1. Nie

PA ZE-WSKAZNIKIEM-STANU

1. Nie

default watermark