



Złączka kablowa wodoszczelna (przelotowa) WP2/L IP68

Opis

Złączka kablowa wodoszczelna (przelotowa) WP2/L jest przeznaczona do trwałego łączenia dwóch przewodów o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP68) nadaje się również do środowisk, w których złączka może być zanurzona.

Zaletą jest demontaż, a co za tym idzie możliwość ponownego użycia.

Połączenie przewodów jest śrubowe.

Temperatura pracy od -40 °C do +85 °C.

Testowana zgodnie z normami: EN 61984, EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 62444, UL2238 / UL1977.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



2. Złączki wodoodporne IP68

PA EKRANOWANY

1. Nie

PA ETIM

1. EC002635

PA GLEBOKOSC

1. 71 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. J

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 18

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA MATERIAL-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA MATERIAL-POKRYCIA-STYKOW



1. Nikiel

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 450

PA POWLOKA-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 17.5

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-OBUDOWY

1. Prosty

PA RODZAJ-STYKU

1. Inne

PA SREDNICA-ZLACZA-WTYKOWEGO

1. 23,6 mm

PA SZEROKOSC

1. 23,6 mm

PA TEMPERATURA-OTOCZENIA

1. -40 - 85 °C

PA WAGA

1. 32 g

PA Z-PRZEWODEM-OCHRONNYM

default watermark



1. Nie

PA ZE-WSKAZNIKIEM-STANU

1. Nie

default watermark