



Złączka kablowa wodoszczelna (przelotowa) WP4/L IP68

Opis

Złączka kablowa wodoszczelna (przelotowa) WP4/L jest przeznaczona do trwałego łączenia dwóch przewodów o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP68) nadaje się również do środowisk, w których złączka może być zanurzona.

Zaletą jest demontaż, a co za tym idzie możliwość ponownego użycia.

Połączenie przewodów jest śrubowe.

Temperatura pracy od -40 °C do +85 °C.

Testowana zgodnie z normami: EN 61984, EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 62444, UL2238 / UL1977.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



2. Złączki wodoodporne IP68

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA DOSTAWCY

1. 70

PA EKRANOWANY

1. Nie

PA ETIM

1. EC002635

PA GLEBOKOSC

1. 71 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. J

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 18

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA



1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA MATERIAL-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA MATERIAL-POKRYCIA-STYKOW

1. Nikiel

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 450

PA POWLOKA-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 17.5

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-OBUDOWY

1. Prosty

PA RODZAJ-STYKU

1. Inne

PA SREDNICA-ZLACZA-WTYKOWEGO

1. 23,6 mm

PA SZEROKOSC



1. 23,6 mm

PA TEMPERATURA-OTOCZENIA

1. -40 - 85 °C

PA WAGA

1. 35 g

PA Z-PRZEWODEM-OCHRONNYM

1. Tak

PA ZE-WSKAZNIKIEM-STANU

1. Nie

default watermark