



Złączka piętrowa bezśrubowa PYK 2,5 – 3 F

Opis

Złączka piętrowa bezśrubowa PYK 2,5 A – 3F rozłączna w kolorze szarym o przekroju od 0,34 mm² do 2,5 mm², przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych bez użycia narzędzi – wystarczy włożyć przewód do złączki w celu jej podłączenia.

Do podłączenie cienkiej linki bez tulejki zaleca się użycie narzędzia.

Możliwość doposażenia w przegrodę końcową i środkową.

Sąsiednie złączki można połączyć za pomocą mostka.

Złączki bezśrubowe PYK są testowane w warunkach klimatycznych do temp. otoczenia od -55 °C do +120 °C.

Posiadają stopień ochrony IP 20 i klasę palności materiału izolacyjnego V2 zgodnie z UL94.

Złączki można stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki piętrowe bezśrubowe PYK (Push-IN)

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA ETIM

1. EC001329

PA FUNKCJA-N

1. Tak

PA FUNKCJA-PE

1. Nie

PA GLEBOKOSC

1. 98,7 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 30

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POTENCJALOW



1. 3

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 3

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 6

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 500

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 24

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5 mm

PA WYSOKOSC

1. 83,1 mm

PA Z-ROZLACZNIKIEM-SLIZGOWYM-N

1. Nie

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -55 - 120 °C