



Złączka RSE 4D S250mA z mostkiem prostowniczym na diodach schottk`ego

Opis

Złączka RSE 4D S250mA z mostkiem prostowniczym na diodach schottk`ego.

Podstawą złączki są cztery krzemowe diody Schottky`ego 30V / 200 mA połączone w mostek.

Zastosowanie: Podobne jak w przypadku RSE 4D R1A, ale w ekstremalnie szybkich obwodach wyłączających (jednostki MHz).

W stosunku do standardowych diod mają wyraźnie niższy spadek napięcia.

Sprzęt komputerowy, urządzenia radarowe.

Przekrój znamionowy od 0,2 mm² do 2,5 mm².

Zgodna z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Piętrowe
4. Seria RSE 4D

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

PA ETIM

1. EC000903

PA GLEBOKOSC

1. 62,2 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. R

PA ILOSC W PACZCE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW



1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 30 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 1 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-ELEMENTU

1. Inne

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5,2 mm

PA WYSOKOSC

1. 61,1 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40 - 55 °C