



Złączka RSE KT G 15A – 30V DC, 60V DC(OV) z wyłącznikiem mocy względem uziemienia

Opis

Złączka RSE KT G 15A – 30V DC, 60V DC(OV) z wył. mocy względem uziemienia. Podstawą złączki jest unipolarny tranzystor mocy z otwartym do włączania względem uziemienia, sygnalizacyjna dioda LED, ochronna (rekuperacyjna) dioda do włączania obciążenia indukcyjnego (wyjście 3).

Dioda do połączenia przeciwnie do tranzystora wyłączającego z ochrona przeciwprzepięciowa.

Zgodna Włączanie obciążenia do +30 VDC (oporowe, indukcyjne).

Wejście od 0 do 40 V aktywne.

Wyłącznik ma histerezę – włączy przy 10,8 V i wyłączy przy 9,3 V.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Piętrowe
4. Przełączniki RSE
5. Seria RSE KT G

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

PA ETIM

1. EC000903

PA GLEBOKOSC

1. 62,2 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. R

PA ILOSC W PACZCE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary



PA LICZBA-POZIOMOW

1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 1,5 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5,2 mm

PA WYSOKOSC

1. 61,1 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -25-55 °C

default watermark