



Złączka RSE KT U24V z separatorem galwanicznym 24 VDC

Opis

Złączka RSE KT U24V z separatorem galwanicznym 24 VDC.

Podstawą złączki jest wyłącznik optyczny (30 VDC / 250 mA), dioda sygnalizacyjna LED, tranzystor wyłączający (30 VDC / 250 mA), ochrona wyjść przed zmianą biegunowości (dioda Schottky`ego) i ochrona nadmiarowoprądowa (bezpiecznik wielokrotnego użytku).

Zgodna Obwody z zasilaniem do +24 VDC.

Tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa, konieczności ochrony obwodów lub oddzielania różnych potencjałów, trzeba galwanicznie oddzielić różne obwody.

Zakres połączeń od 0,5 mm² do 4 mm².

Temperatura pracy od -20 °C do +55 °C.

Zgodna z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Piętrowe
4. Przełączniki RSE
5. Seria RSE KT U

PA ETIM

1. EC000903

PA GLEBOKOSC

1. 62,2 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. R

PA ILOSC W PACZCE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 24 V



PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 0,25 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-ELEMENTU

1. Inne

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5,2 mm

PA WYSOKOSC

1. 61,1 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40 - 55 °C

default watermark