



Złączka RSE LD R24V DC z diodą LED 24 VDC

Opis

Złączka RSE LD R24V DC z diodą LED 24 VDC – czerwoną.

Podstawą złączki jest kontrolka LED uzupełniona o stabilizator prądu zapewniający jej stałe świecenie w całym zakresie napięcia roboczego.

Zastosowanie: Sygnalizacja świetlna z częstym włączaniem urządzeń (długa żywotność).

Maksymalne napięcie wejściowe $-30V \div 30V$.

Napięcie robocze 3 VDC 30 VDC, pobór prądu $< 5mA$.

Kontrolka LED w kolorze czerwonym.

Konstrukcyjnie moduł diodowy jest przeznaczony do montażu na standardowych listwach nośnych o szerokości 35 i 15mm.

Obudowa modułu zapewnia stopień ochrony IP20.

Zgodna z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Jednopolowe
4. Seria RSE LD

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

PA ETIM

1. EC000898

PA GLEBOKOSC

1. 41,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. R

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW



1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 24

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-NAPIECIA-WSKAZNIKA

1. DC

PA RODZAJ-WSKAZNIKA

1. LED

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5 mm

PA WAGA

1. 8 g

PA WYSOKOSC

1. 40,5 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40 - 55 °C