



Złączka RSE SSR 1A – 250V AC, 30V DC(ovl.) z wyłącznikiem 250 VAC / 1 A

Opis

Złączka RSE SSR 1A – 250V AC, 30V DC(ovl.) z wyłącznikiem 250 VAC / 1 A.

Podstawą złączki jest półprzewodnikowy przekaźnik mocy z galwaniczną separacją, (wytrzymałość izolacji 1500 VAC), sygnalizacyjna dioda LED, ochronna dwukierunkowa dioda transil.

Zgodna Włączanie obciążenia do 250 VAC / 1A.

Wejście od 0 do 30 VDC.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły



- 3. Piętrowe
- 4. Przełączniki RSE
- 5. Seria RSE SSR

PRODUCT TAG

- 1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

- 1. Paczka

PA DOSTAWCY

- 1. Info na zapytanie

PA ETIM

- 1. EC000903

PA GLEBOKOSC

- 1. 62,2 mm

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. R

PA ILOSC W PACZCE

- 1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

- 1. szt.

PA KOLOR

- 1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

- 1. 2



PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1500 V

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5,2 mm

PA WYSOKOSC

1. 61,1 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -25-55 °C

default watermark