



Złączka RSE SZ 24/15V DC z przetwornicą DC/DC z 24 na 5-24 VDC z transformatorem

Opis

Złączka RSE SZ 24/15V DC z przetwornicą DC/DC z 24 na 5-24 VDC z transformatorem. Podstawą złączki jest przetwornica, transformator operacyjny (wytrzymałość izolacji 1500 VDC), mostek z diod Schottky`ego, sygnalizacyjna dioda LED, stabilizator napięcia 15 V / 40 mA.

Zgodna Oddzielnie obwodów logicznych od 24 VDC i stabilizacja napięcia 15 VDC. Tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa, zachodzi konieczność ochrony obwodów lub oddzielania różnych potencjałów, gdzie trzeba galwanicznie oddzielić różne obwody i jednocześnie, trzeba stabilizować napięcia o różnej wartości.

Wejście 24 VDC (napięcie wejściowe można zmniejszyć do ok. 5 VDC w formie indywidualnej modyfikacji).

Konstrukcyjnie moduł jest przeznaczony do montażu na standardowej listwie nośnej o szerokości 35 mm.

Obudowa modułu zapewnia stopień ochrony IP20.

Przekrój znamionowy od 0,2 mm² do 2,5 mm².

Temperatura pracy od -20 °C do + 55 °C.

Zgodna z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION



1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Piętrowe
4. Seria RSE SZ

PA ETIM

1. EC000903

PA GLEBOKOSC

1. 62,2 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. R

PA ILOSC W PACZCE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM



1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 15 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 0,04 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-ELEMENTU

1. Inne

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5,2 mm

PA WYSOKOSC

1. 61,1 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40 - 55 °C

default watermark