



Złączka RSE TL 440V z dwukierunkową diodą transil (z ochroną przeciwprzepięciową)

Opis

Złączka RSE TL 440V z dwukierunkową diodą transil (z ochroną przeciwprzepięciową). Podstawą złączki jest dwukierunkowa dioda transil 1,5 kW / 1 ms (400W / 10 ms). Charakterystyka VA jest podobna do dwóch połączonych szeregowo przeciwnie diod zenera.

Zgodna ochrona przeciwprzepięciowa podłączonych obwodów od 5 do 440 V. Przede wszystkim jako EMI (Electromagnetic Interference), ochrona przed wyładowaniami antystatycznymi, szybkimi przełączeniami, falą uderową itp. Zgodna z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Jednopolowe
4. Seria RSE (D/TL)

PA ETIM

1. EC000903

PA GLEBOKOSC

1. 41,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. R

PA ILOSC W PACZCE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 440 V

PA PRODUCENT



1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5 mm

PA WYSOKOSC

1. 40,5 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -25-75 °C

default watermark