



Złączka silnoprądowa UTB-S 2×240

Opis

Blok dystrybucyjny UTB-S 2×240..

Blok posiada dwa połączenia wejściowe dla przewodów o przekroju od 35 mm² do 240 mm² i dwa połączenia wyjściowe o przekroju od 35 mm² do 240 mm².

Bezpośredni sposób montażu.

Temperatura pracy bloku dystrybucyjnego DTB od -25 °C do +100°C.

Stopień ochrony IP 20.

Złączka testowana zgodnie z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki uniwersalne
3. Złączki uniwersalne UTB-S



PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 146 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 8

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Niebieski
3. Żółty

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 4

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE



1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 850 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA SZEROKOSC

1. 84 mm

PA WAGA

1. 578

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 78 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -25-100 °C