




Złączka śrubowa 2-piętrowa EURO D4/P1-2 (1 pole – bazowe)

Opis

Złączka śrubowa 2-piętrowa EURO D4/P1-2 (1 pole – bazowe) służy do łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia za pomocą sztywnych lub elastycznych przewodów miedzianych, szczególnie tam, gdzie miejsce jest ograniczone.

Złączka obsługuje przewody o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Przewody giętkie nie wymagają zakończenia tuleją.

Złączka dwupiętrowa, którą można połączyć poziomo za pomocą mostków grzebieniowych (dodatkowe wyposażenie) lub pionowo poprzez wewnętrzne połączenia w złączce.

Temperatura pracy od -20 °C do +55 °C.

Złączkę można montować na stalowych szynach nośnych TH 35.

Można ją montować pojedynczo lub w blokach, a do stabilizacji w obudowach izolacyjnych zastosowano kołki mocujące i otwory umożliwiające wzajemne łączenie poszczególnych złączek przed umieszczeniem ich na szynie.

Aby zdjąć złączkę z listwy, należy ją rozłączyć i użyć płaskiego wkrętaka do odkręcania poszczególnych złączek z szyny.

Zapewniona jest ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (IP 20) przy użyciu mostków grzebieniowych lub osłon.

Złączki są testowane zgodnie z normami: ČSN EN 60998-1, 60998-2-1, ČSN EN 60947-1 i 60947-7-1, oraz IEC 60947-7-1 i 60998-2-1 (posiadają certyfikat CB).

PWB-BRAND

1. Elektro Becov



LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki piętrowe śrubowe EURO

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

PA ETIM

1. EC001329

PA FUNKCJA-N

1. Nie

PA FUNKCJA-PE

1. Nie

PA GLEBOKOSC

1. 72 mm

PA GRUPA-RABATOWA



1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 50

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 50

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POTENCJALOW

1. 2

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 4

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 800

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 32

PA PRODUCENT



1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 6 mm

PA WYSOKOSC

1. 55 mm

PA Z-ROZLACZNIKIEM-SLIZGOWYM-N

1. Nie

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20 - 55 °C

default watermark