




## Złączka śrubowa 3-piętrowa RSA 2,5A / P3V2 – (2 pola zmostkowane wew.)

### Opis

Złączka śrubowa 3-piętrowa RSA 2,5 A / P3HV2 (2 pola zmostkowane wewnętrznie) służy do łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia za pomocą sztywnych lub elastycznych przewodów miedzianych, szczególnie tam, gdzie miejsce jest ograniczone. Złączka obsługuje przewody o przekroju od 0,2 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Przewody giętkie nie wymagają zakończenia tuleją.

Złączka trzypiętrowa, którą można połączyć poziomo za pomocą mostków grzebieniowych (dodatkowe wyposażenie) lub pionowo poprzez wewnętrzne połączenia w złączce.

Temperatura pracy od -40 °C do +105 °C.

Złączkę można montować na stalowych szynach nośnych TH 35.

Można ją montować pojedynczo lub w blokach, a do stabilizacji w obudowach izolacyjnych zastosowano kołki mocujące i otwory umożliwiające wzajemne łączenie poszczególnych złączek przed umieszczeniem ich na szynie.

Aby zdjąć złączkę z listwy, należy ją rozłączyć i użyć płaskiego wkrętaka do odkręcania poszczególnych złączek z szyny.

Zapewniona jest ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (IP 20) przy użyciu mostków grzebieniowych lub osłon.

Złączki są testowane zgodnie z normami: ČSN EN 60998-1, 60998-2-1, ČSN EN 60947-1 i 60947-7-1, oraz IEC 60947-7-1 i 60998-2-1 (posiadają certyfikat CB).

### PWB-BRAND

#### 1. Elektro Becov



---

## LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

## PRODUCT TYPE

1. simple

## PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki piętrowe śrubowe RSA

## PRODUCT TAG

1. Paleta

## PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

## PA DOSTAWCY

1. 4\_1

## PA ETIM

1. EC001329

## PA FUNKCJA-N

1. Nie

## PA FUNKCJA-PE

1. Nie

## PA GLEBOKOSC

1. 106,6 mm

## PA GRUPA-RABATOWA



1. A

**PA ILOSC W PACZCE**

1. 20

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

1. -

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 20

**PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

**PA KOLOR**

1. Szary

**PA LICZBA-POTENCJALOW**

1. 2

**PA LICZBA-POZIOMOW**

1. 3

**PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM**

1. 6

**PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 750

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 24

**PA PRODUCENT**



1. Elektro Becov

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

**PA SZEROKOSC**

1. 5 mm

**PA WYSOKOSC**

1. 87 mm

**PA Z-ROZLACZNIKIEM-SLIZGOWYM-N**

1. Nie

**PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -40 - 105 °C

default watermark