



## Złączka śrubowa MT525 - 25 mm<sup>2</sup>

### Opis

Listwa zaciskowa śrubowa termoplastyczna MT 525 - 25 mm<sup>2</sup> służy do łączenia i mocowania przewodów elektrycznych o przekroju od 10 mm<sup>2</sup> do 25 mm<sup>2</sup>.

Wykonana z przezroczystego poliwęglanu o palności V2, w który wsunięto 10 (odpowiednio jedną) mosiężnych przepustów bez obróbki powierzchniowej.

Część przewodząca wykonana z mosiądzu bez wykończenia.

Posiada stopień ochrony IP 20 i można ją stosować zgodnie z normą EN 60998.

Przezroczysta osłona umożliwia sprawdzenie jakości połączenia przewodowego.

Zaciski nadają się do jednego lub więcej przewodów miedzianych, zarówno z rdzeniem pełnym, jak i do przewodów linkowych, które nie wymagają osłony.

Poszczególne zaciski terminala można łatwo rozdzielić poprzez złamanie bez użycia narzędzia.

Obudowa złączki MT 525 wyposażona jest w system zatrzaskowy do wzajemnego łączenia.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple



---

## PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki instalacyjne
3. Seria MT 500

## PRODUCT TAG

1. Paleta

## PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

## PA ETIM

1. EC001284

## PA GLEBOKOSC

1. 22 mm

## PA GRUPA-RABATOWA

1. C

## PA ILOSC W PACZCE

1. 1

## PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 500

## PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 5

## PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

## PA KOLOR



1. Inne

**PA LICZBA-BIEGUNOW**

1. 1

**PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN**

1. 1

**PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 500 V

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 101 A

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA PRZEZROCZYSTY**

1. tak

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Montaż bezpośredni

**PA SZEROKOSC**

1. 38,5 mm

**PA WAGA**

1. 26

**PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA**

1. nie

**PA WYSOKOSC**



1. 40,4 mm

default watermark