




Złączka śrubowa ochronna RSA PE 2,5A

Opis

Złączka śrubowa ochronna RSA PE 2,5 A przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych lub aluminiowych o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².

default watermark

Złączki są wyposażone w gniazda pomiarowe do kontroli napięcia oraz innych parametrów. Złączki RSA PE są testowane w warunkach klimatycznych do temp.

otoczenia od -40 °C do +105 °C i posiadają klasę palności materiału izolacyjnego V0 zgodnie z UL94.

Złączki można stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-2.

Konstrukcja zacisków szeregowych tego typu jest podobna do podstawowych zacisków RSA.

Izolowany korpus, w odróżnieniu od podstawowych typów, składa się z dwóch kolorowych części, zielonej i żółtej.

Zacisk jest dzięki temu zamknięty z obu stron.

Integralność obu części zacisku zapewniają odpowiednie trzpienie lub w ulepszonych typach specjalne zapadki.

Połączenie przewodzące z listwą DIN jest zapewnione dzięki stykowi szczękowemu, który dociska się przy pomocy środkowej śruby, umieszczonej pomiędzy bocznymi śrubami, służącymi do dociśnięcia przewodu.

W przypadku użycia szyny nośnej jako szyny dla funkcji PEN, konieczne jest spełnienie warunków materiału szyny i przekroju przewodu – szyna musi być wykonana z miedzi, a przekrój przewodu powinien wynosić co najmniej 10 mm².

Listwę stalową, ocynkowaną galwanicznie i pasywowaną chromianem można wykorzystać wyłącznie w funkcji PE.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki śrubowe RSA



- 4. Złączki śrubowe jednopolowe RSA PE
- 5. Złączki śrubowe RSA PE

PRODUCT TAG

- 1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

- 1. Paleta (euro)

PA ETIM

- 1. EC000901

PA FUNKCJA-PEN

- 1. Nie

PA GLEBOKOSC

- 1. 48 mm

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. A

PA ILOSC W PACZCE

- 1. 20

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

- 1. 360

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

- 1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

- 1. szt.

PA KOLOR



1. Zielono-żółty

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 7 mm

PA WAGA

1. 24 g

PA WYSOKOSC

1. 40,5 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40 - 105 °C

default watermark