




Złączka śrubowa RSA 4A

Opis

Jednobiegunowa złączka szeregową RSA 4 A przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych lub aluminiowych o przekroju od 0,5 mm² do 4 mm².

Złączki są wyposażone w gniazda pomiarowe do kontroli napięcia oraz innych parametrów. Mogą być znakowane oznacznikami w formie taśmy lub z multikarty oraz pokrywkami z symbolami ostrzegawczymi.

Złączki szeregowy RSA są testowane w warunkach klimatycznych do temp.otoczenia od - 40 °C do +105 °C i posiadają stopień ochrony IP 20.

Stopień ochrony złączek RSA można uzyskać poprzez zastosowanie osłony bocznej.

Złączki posiadają znamionowe napięcie izolacji 1000 V AC / 1500 V DC i można je stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki śrubowe RSA
4. Złączki śrubowe jednopolowe RSA
5. Złączki śrubowe RSA, RS

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 41,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 100

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 1000

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 100

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Beżowy
3. Biały
4. Brązowy
5. Czarny
6. Czerwony

- 7. Fioletowy
- 8. Jasnoniebieski
- 9. Niebieski
- 10. Pomarańczowy
- 11. Zielony
- 12. Żółty

PA LICZBA-POZIOMOW

- 1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

- 1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

- 1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

- 1. 32 A

PA PRODUCENT

- 1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

- 1. Szyna DIN/G TH35/G32

PA SZEROKOSC

- 1. 6,6 mm

PA WAGA

- 1. 8

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

- 1. tak



PA WYSOKOSC

1. 39 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40 - 105 °C

default watermark