



Złączka śrubowa RSA 4 AV-250 – bazowa

Opis

Złączka śrubowa RSA 4 AV – 250 dedykowana do przewodów elektrycznych o przekroju od 0,5 mm² do 4 mm².

Złączka w kolorze szarym wykonana z poliamidu o palności V0.

Część elektryczna wykonana z mosiądzu ocynkowanego, a część mocująca ze stali ocynkowanej.

Stopień ochrony złączki to IP 20.

Zakres temperatur pracy od -40 °C do + 55 °C.

Złączka testowana zgodnie z EN 60947-7-1.

Złączka śrubowa z warystorem jest przeznaczona do ograniczania skoków napięcia występujących na łącznikach obwodów elektrycznych, do zabezpieczania obwodów przed napięciami impulsowymi, do ograniczania przepięć na napięciu fazowym lub do ograniczania źródła napięć zakłócających na stykach łączeniowych.

Złączka śrubowa z warystorem nie stanowi klasycznej ochrony przed przepięciami od prądów piorunowych.

Częścią złączki jest przegroda boczna, dlatego zacisk jest dostarczany w całości w obudowie.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała



2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki specjalne
3. Złączki z warystorem

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. 4_1

PA ETIM

1. EC000903

PA GLEBOKOSC

1. 41,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. B

PA ILOSC W PACZCE

1. 20

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 230 V

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-ELEMENTU

1. Warystor

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna DIN/G TH35/G32

PA SZEROKOSC

1. 7,8 mm

PA WYSOKOSC

1. 39 mm



PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40 - 55 °C

default watermark