




Złączka śrubowa RSA 70A

Opis

Jednobiegunowa złączka szeregową RSA 70 A przeznaczona do łączenia przewodów miedzianych lub aluminiowych o przekroju od 16 mm² do 70 mm².

Złączki są wyposażone w gniazda pomiarowe do kontroli napięcia oraz innych parametrów. Mogą być znakowane oznacznikami w formie taśmy lub z multikarty oraz pokrywkami z symbolami ostrzegawczymi.

Złączki szeregowe RSA są testowane w warunkach klimatycznych do temp.otoczenia od - 40 °C do +105 °C i posiadają stopień ochrony IP 20.

Stopień ochrony złączek RSA można uzyskać poprzez zastosowanie osłony bocznej.

Złączki posiadają znamionowe napięcie izolacji 1000 V AC / 1500 V DC i można je stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki śrubowe RSA
4. Złączki śrubowe jednopolowe RSA
5. Złączki śrubowe RSA, RS

PA DOSTAWCY

1. 4_1

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 70 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 10

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 50

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 10

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Beżowy

3. Biały
4. Brązowy
5. Czarny
6. Czerwony
7. Fioletowy
8. Jasnoniebieski
9. Niebieski
10. Pomarańczowy
11. Zielony
12. Żółty

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 192 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 24 mm

PA WAGA

1. 137



PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. tak

PA WYSOKOSC

1. 85 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20-105 °C

default watermark