




Złączka śrubowa WGO 2 SE (pomiarowa)

Opis

Złączka śrubowa WGO 1 (pomiarowa) w kolorze szarym służy do łączenia przewody o przekroju od 1,5 mm² do 10 mm².

Temperatura pracy od -55 °C do +120 °C.

Złączkę można montować na stalowych szynach nośnych TH 35.

Aby zdjąć złączkę z listwy, należy ją rozłączyć i użyć płaskiego wkrętaka 0,8×4 do odkręcania poszczególnych złączek z szyny.

Złączka testowana zgodnie z normą EN 60947-7-1

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki specjalne
3. Złączki pomiarowe



PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA ETIM

1. EC000902

PA GLEBOKOSC

1. 74,6 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. B

PA ILOSC W PACZCE

1. 50

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 50

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2



PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 400

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 57

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 10 mm

PA WYSOKOSC

1. 51,7 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -55 - 120 °C

default watermark