



Złączka uniwersalna (Al/Cu) UTB 35/2×16

Opis

Złączka uniwersalna (Al/Cu) UTB 35/2×16.

Zakres połączeń wejściowych dla przewodów aluminiowych i miedzianych o przekroju od 6 mm² do 35 mm².

Dwa wyjścia dla przewodów o przekroju od 2,5 mm² do 16 mm².

Korpus złączki UTB wykonany jest z elektroprzewodzącego aluminium z powłoką galwaiczną, co zapewnia bezkolizyjne połączenie przewodów aluminiowych i miedzianych w jednym zacisku.

W celu bezpiecznego łączenia jednodrutowych przewodów aluminiowych, część zaciskowa przewodu powinna być wypełniona specjalną pastą stykową, która rozbija warstwę oksydacyjną, zapobiega korozji elektrolitycznej i zapewnia długotrwałą ochronę.

Główną zaletą złączki UTB jest duża zmienność połączeń z możliwością rozgałęzienia.

Wymiary złączki są stosunkowo niewielkie, ponieważ gniazda przyłączeniowe są umieszczone jedno nad drugim, co zwiększa liczbę zacisków w rzędzie przy zachowaniu tego samego rozstawu szyn zaciskowych.

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy złączek UTB wynosi od -25 °C do +100°C.

Materiał obudowy poliamid PA.

Złączka testowana zgodnie z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION



1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki uniwersalne
3. Złączki uniwersalne UTB

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 50 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA



1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Czerwony
3. Niebieski
4. Zielono-żółty

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 3

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 125 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 17 mm

PA WAGA

1. 82

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA



1. nie

PA WYSOKOSC

1. 38 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -25-100 °C

default watermark